



GEOESFERA AMBIENTAL

SKIMMER PASSIVO

O Skimmer Passivo Geoesfera trabalha com uma entrada flutuante que separa e recupera a fase livre leve (LNAPL) presente na água subterrânea. O equipamento coleta a fase livre sobrenadante dentro de um canister que depois é retirado para a superfície e drenado manualmente.

Características:

- Filtro-bóia oleofílico e hidrofóbico que recupera apenas produto;
- Consegue encher o canister em apenas 15 minutos na presença de produto suficiente;
- Drenagem do produto rápida e fácil;
- Facilmente conversível para skimmer ativo.

Especificações

Skimmer 2 polegadas

Tamanho: 150 cm comp. X 4,4 cm diâmetro máx.

Capacidade: 1 litro

Curso do filtro-bóia: 30 cm

Construção: Aço inox, latão e plástico de engenharia

Skimmer 4 polegadas

Tamanho: 100 cm comp. X 9 cm diâmetro

Capacidade: 1 litro

Curso do filtro-bóia: 40 cm

Construção: Aço inox, latão e plástico de engenharia



ENTRE EM CONTATO COM A GEOESFERA

(11) 2026 3824 - 2032 2782

www.geoesfera.com.br - geoesfera@geoesfera.com.br